













BATERIOVÉ VZDUCHOVÉ PUMPY

FLEXTAIL™

Distributor	ZERO Pump	TINY Pump 2023	TINY Pump X 2023	TINY Pump 2	TINY Pump 2X	MAX Pump 2 Pro	MAX Pump 2 Plus	EVO Pump 3	MAX Vacuum Pump	MAX Boat Pump	MAX Sup Pump	MAX Sup Pump Lite
<p>Ing. Jiří Najman Masarykova 885, 252 63 Roztoky IČ: 41440056, DIČ: CZ6204200068 www.flextail.cz</p>												
Hlavní výhoda	Minimální rozměr Minimální hmotnost Sdílená baterie	Minimální rozměr Minimální hmotnost	Minimální rozměr Minimální hmotnost	Malý rozměr Nízká váha	Malý rozměr	Multifunkčnost Vysoký průtok vzduchu Malý rozměr	Multifunkčnost Vysoký průtok vzduchu Vysoká kapacita baterie	Vysoký průtok vzduchu	Vysoký podtlak	Vysoký tlak a podtlak Automatické vypínání Regulace	Nejvyšší tlak pro paddleboardy Automatické vypínání Vysoká kapacita baterie	Nejvyšší tlak pro paddleboardy Automatické vypínání
Rozměr	75 x 26 mm	40 x 44 x 54 mm	40 x 44 x 54 mm	45 x 46 x 59 mm	46 x 43 x 58 mm	51,5 x 57,5 x 77 mm	56 x 48,8 x 89 mm	100 x 76 x 100 mm	62,5 x 75,5 x 117 mm	68 x 95 x 128 mm	281 x 247 x 102 mm	281 x 247 x 102 mm
Hmotnost	33 g (cca 50 g)	45 g	47 g	80 g	96 g	160 g	190 g	350 g	335 g	455 g	1,7 kg	1,2 kg
Výkon	10 W	10 W	10 W	17 W	17 W	17 W	30 W	46 W	72 W	72 W	120 W	120 W
Maximální tlak nafukování	2,5 kPa (0,36 psi)	4 kPa (0,58 psi)	4 kPa (0,58 psi)	4 kPa (0,58 psi)	4 kPa (0,58 psi)	H: 4,5 kPa (0,65 psi) L: 2,5 kPa (0,36 psi)	H: 4,5 kPa (0,65 psi) L: 2,5 kPa (0,36 psi)	5 kPa (0,73 psi)	Nenafukuje	12 kPa (1,74 psi)	140 kPa (20 psi)	140 kPa (20 psi)
Maximální podtlak vyfukování	2,5 kPa (0,36 psi)	4 kPa (0,58 psi)	4 kPa (0,58 psi)	4 kPa (0,58 psi)	3,5 kPa (0,51 psi)	H: 4,5 kPa (0,65 psi) L: 2,5 kPa (0,36 psi)	H: 4,5 kPa (0,65 psi) L: 2,5 kPa (0,36 psi)	Neuvedeno	10 kPa (1,45 psi)	10 kPa (1,45 psi)	140 kPa (20 psi)	140 kPa (20 psi)
Maximální průtok vzduchu	180 l / min.	180 l / min.	180 l / min.	180 l / min.	180 l / min.	H: 300 l/min. L: 150 l/min.	H: 300 l/min. L: 195 l/min.	1000 l/min.	142 l/min.	142 l/min.	360 l/min. (do 8,5 kPa) 90 l/min. (nad 8,5 kPa)	360 l/min. (do 8,5 kPa) 90 l/min. (nad 8,5 kPa)
Výdrž baterie	25 min (při 650 mAh)	20 min.	20 min.	15 min.	30 min.	H: 30 min. L: 60 min.	H: 45 min. L: 90 min.	20 min.	25 min.	25 min.	50 min.	Bez baterie
Kapacita baterie	minimálně 650 mAh	800 mAh	800 mAh	800 mAh	1600 mAh	3600 mAh	4800 mAh	1300 mAh	2500 mAh	2500 mAh	9600 mAh	Bez baterie
Stupeň krytí	---	---	---	IPX4	IP44	IP55	IP44	---	---	---	---	---
Svítivost kempinkového světla	Bez světla	Bez světla	20 / 100 / 200 lm	Bez světla	40 / 160 / 400 lm	50 / 500 lm	50 / 500 lm	Bez světla	Bez světla	Bez světla	Bez světla	Bez světla
Doba svícení kempinkového světla	Bez světla	Bez světla	22 / 8 / 5,5 h	Bez světla	10 / 2,5 / 1 hod.	76 / 12 hod.	Neuvedeno	Bez světla	Bez světla	Bez světla	Bez světla	Bez světla
Kompresní poměr pro vakuové pytle	Neuvedeno	až 60 %	až 60 %	až 70 %	až 70 %	až 80 %	až 70 %	až 50 %	až 90 %	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
Power banka	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Automatické vypnutí	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano